

**iQ100**  
**LI63LA520**  
**Vlakschermkap, 60 cm breed**  
**Zilvergrijs**

C



De krachtige vlakschermkap verdwijnt bijna volledig onder uw bovenkast.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 340 m³/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ Bijzonder stil: 50 dB.

## Uitrusting

### Technische Data

Uitvoering : Uittrekbaar  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 175  
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 162mm x 526mm x 290mm  
 en: Minimum distance above an electric hob : 430  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650  
 Nettogewicht (kg) : 8,0  
 Soort besturing : Mechanisch  
 Instelling afzuigvermogen : 2 standen  
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 280  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 180  
 Aantal lampen : 2  
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 64  
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150 / 120  
 Materiaal vetfilter : Washable synthetic  
 Aansluitwaarde (W) : 130  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie : Geïntegreerd



## Optionele accessoires

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| LZ46560 | Greeplijst                   |
| LZ46550 | Greeplijst                   |
| LZ46520 | Greeplijst                   |
| LZ45450 | Starterset voor recirculatie |

**iQ100****LI63LA520****Vlakschermkap, 60 cm breed****Zilvergrijs****Uitrusting****Algemene informatie:**

- 60 cm Vlakschermkap
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Condensatiemotor met 1 high performance motor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/N 61591 max. 340 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa geluidsdruk)

**Bediening:**

- Aan/uit schakelaar
- 2 Snelheden
- Automatisch in-en uitschakelen bij beweging van het uittrekscherm

**Comfort / Zekerheid:**

- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 20 W halogeen verlichting
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Lichtintensiteit: 403 lux
- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren.
- Uittrekscherm met glazen kijkvenster

**Energiewaarden\*:**

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 63.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

**Technische data:**

- Inbouwmaten (hxbxd): 162 x 526 x 290 mm
- Afmetingen (hxbxd): 203 x 598 x 290 mm
- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 130 W

iQ100

LI63LA520

Vlakschermkap, 60 cm breed

Zilvergrijs

Maatschetsen

