

Mijn brochure



Integreerbare afzuigkap Met halogeenverlichting en tiptoetsen voor een comfortabele bediening

DA 186



C

Prijs EUR 499,00*

* Consumentenadviesprijs incl. BTW

- Vrijwel onzichtbaar - volledig integreerbaar in de keuken
- Afzuigcapaciteit - 700 m³/h in Intensiefstand
- Veilig en eenvoudig te reinigen - CleanCover van Miele
- Past in elke woning - voor luchtafvoer- en circulatiesystemen
- Voor een optimale werking - ventilatietechnische accessoires

Uitvoering	
Integreerbare afzuigkap	•
Design	
Kleur	Roestvrij staal
Gebruiksmogelijkheden	
Soort luchtafvoer	Converteerbaar
Bedieningsgemak	
Elektronische besturing	•
Tiptoetsbediening met led-verlichting	•
Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand)	3
Intensiefstand	•
Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	120,0
Energie-efficiëntieklasse	C
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	C
Efficiëntieklasse verlichting	C
Klasse voor de graad van vetafscheiding	B
Filtersysteem	
Roestvrijstalen vaatwasserbestendig vetfilter	2
Verlichting	
Halogeen	•
Aantal lampen x Watt	2 x 20 W
Lichtsterkte in Lx	750
Ventilator	
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant)	
Vermogensstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	320
Vermogensstand 2 (m³/h) volgens EN 61591	480
Vermogensstand 3 (m³/h) volgens EN 61591	620
Vermogen Intensiefstand (m³/h) volgens EN 61591	700
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	47
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	63
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	66
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	35
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	51
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	54

Integreerbare afzuigkap Met halogeenverlichting en tiptoetsen voor een comfortabele bediening

DA 186



Vermogen luchtcirculatiesysteem	
Vermogensstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	200
Vermogensstand 2 (m³/h) volgens EN 61591	295
Vermogensstand 3 (m³/h) volgens EN 61591	335
Vermogen Intensiefstand (m³/h) volgens EN 61591	350
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	62
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	69
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	72
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	73
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	50
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	57
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	60
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	61
Technische gegevens	
Breedte van afzuigkap in mm	599
Hoogte van afzuigkap in mm	450
Diepte van afzuigkap in mm	275
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	650
Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	11,8
Lengte aansluitkabel in meters	1,2
Gearde stekker	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,29
Spanning in Volt	230
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	10
Aansluiting op aantal fasen	1
Montage-instructies	
Luchtafvoeraansluiting bovenzijde	•
Diameter ventilatierooster in mm	150
Montagesjabloon	•
Meegeleverde accessoires	
Terugslagklep	•

