

Mijn brochure



Volledig integreerbare vaatwasser Flexibel in gebruik door voorprogrammering en resttijdweergave

G 4263 Vi Active


A+

Prijs **EUR 1.229,00***

* Consumentenadviesprijs incl. BTW

- Bijzonder zuinig - energie-efficiëntieklasse A+
- Tot 40% extra energiebesparing - ThermoSpaar
- Deur eenvoudig openen en sluiten – ComfortClose
- Maximale flexibiliteit - in hoogte verstelbaar bovenrek

Uitvoering	
Volledig geïntegreerde vaatwasser	•
Vaatwasser 60 cm breed	•
Design	
Kleur	Roestvrij staal
Uitvoering bedieningspaneel	Volledig geïntegreerd bedienin
Soort bediening	Keuzetoets
Display	3-cijferig
Kleur display	Geel
Comfort	
Deurslithulp	ComfortClose
Resttijdweergave	•
Geluidsniveau in dB(A) re 1 pW	46
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Functiecontrole	akoestisch
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	A+
Droogresultaatklasse	A
Waterverbruik in l (ECO-programma)	13,5
Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	1,04
Jaarlijks waterverbruik (l/jaar) in ECO-programma	3.780
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) in ECO-programma	295
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	13,5
Verbruikswaarden bij ThermoSpaar in ECO-programma (kWh)	0,58
Energieverbruik in standy-modus in W	0,20
ThermoSpaar®	•
Behoedzame behandeling servies en glaswerk	
Verswaterafwasautomaat	•
SensorDry/Turbothermic-circulatiedroging	•
Afwasprogramma's	
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75 °C	•
Normaal 55°C	•
Speciaal	•
Spoelopties	
Kort	•
Rekustrusting	
Uitrusting voor bestek	Bestekkorf
Rekuitvoering	Comfort
Aantal couverts	13
Techniek en kwaliteit	
Sensors	AutoSensor
Veiligheid	
Waterproof-systeem	•

Volledig integreerbare vaatwasser Flexibel in gebruik door voorprogrammering en resttijdweergave

G 4263 Vi Active



Technische gegevens	
Nisbreedte in mm	600
Nishoogte in mm	805
Nisdiepte in mm	570
Apparaatbreedte in mm	598
Apparaathoogte in mm	805
Apparaatdiepte in mm	570
Apparaatdiepte bij geopende deur in cm	116,5
Nettogewicht in kg	45,5
Totale aansluitwaarde in kW	2,2
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Elektrische Frequentie Standard	50
Aansluiting op aantal fasen	1
Lengte watertoevoerslang in meters	1,50
Lengte waterafvoerslang in meters	1,50
Lengte aansluitkabel in meters	1,70

