

Paulissen Witgoed | Uw Miele Professional partner



PT 5135 C [EL]

Condensdroger

voor het eenvoudig en flexibel opstellen zonder luchtafvoerleiding.



- Trommelinhoud 130 l, beladingscapaciteit 6,5 kg
- Nauwkeurig drogen van alle textielsoorten - PerfectDry
- Unieke wasbescherming - gepatenteerde SoftCare-trommel
- Beste droogresultaten - intelligente wasbescherming
- Plaatsbesparend op te stellen als was/droogzuil

EAN : 4002513900750 / Artikelnummer : 52513501NL / Materiaalnummer : 06529550

Model en uitvoering	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	ProfilLine - Kleine Geweldenaar
Voorpaneel	Lotuswit, geëmailleerd
Beladingscapaciteit in kg	6,5
Vulverhouding	1:20
Trommelinhoud in liters	130
Droogsysteem	Condensatie
Deuropening [Ø] in mm	410
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	links
Gepatenteerde SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingshuizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor huizen en woningbouw	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserette en strijksalon	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor cafetaria	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor huishoudelijk gebruik	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Vermogen	
Maximale verdampingscapaciteit in liters per uur	2,7
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,51
Programmaduur in minuten	81
Besturing	
Soort bediening	ProfilLine L
Programmainstelling	Vooraf ingesteld Parameter
Programmabesturing	Restvochtgerregeld
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdweergave	•
Programmaweergave	•
Bedieningspaneel met tekst	•
Taal instelbaar op display	•

PT 5135 C [EL]

Condensdroger

voor het eenvoudig en flexibel opstellen zonder luchtafvoerleiding.



Elektrische aansluiting	
Soort verwarming	Elektrisch
Aansluiting op aantal fasen	2
Nulleiding	N
AC/DC	AC
Spanning in Volt	400
Frequentie in Hz	50
Elektrische verwarming in kW	3,45
Totale aansluitwaarde in kW	3,68
Zekering in A	10
Ombouw op	
Aansluiting op aantal fasen	1
Nulleiding	N
AC/DC	AC
Spanning in Volt	230
Elektrische verwarming in kW	1,94
Totale aansluitwaarde in kW	2,17
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	850
Buitenmaat, breedte in mm	595
Buitenmaat, diepte in mm	710
Nettogewicht in kg	58,0
Maximale vloerbelasting in N	710
Emissiewaarde	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in Mj/u	9,00
Uitvoering	
Links- en rechtsomdraaiende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Pluizenfilter in de deur	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Beschermfunctie	•
Condenswaterafvoer	•
Droogrek (optie)	•
Trommelverlichting	•
Niet van apparaat afhankelijke accessoires	•
Energie label	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Kassasysteem	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
Keurmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•