

Paulissen Witgoed | Uw Miele Professional partner



PT 5137 WP [EL]

Warmtepompdroogautomaat
met een laag energieverbruik zonder dure afzuiginstallatie.



- Trommelinhoud 130 l, beladingscapaciteit 6,5 kg
- Nauwkeurig drogen van alle textielsoorten - PerfectDry
- Unieke wasbescherming - gepatenteerde SoftCare-trommel
- Perfecte droogresultaten - slimme trommelomkering
- Plaatsbesparend op te stellen als was/droogzuil

EAN : 4002514978086 / Artikelnummer : 52513702NL / Materiaalnummer : 09024470

Model en uitvoering	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	ProfilLine - Kleine Geweldenaar
Voorpaneel	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit in kg	6,5
Vulverhouding	1:20
Trommelinhoud in liters	130
Droogsysteem	Warmtepomp
Deuropening [Ø] in mm	410
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	links
Gepatenteerde SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingshuizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor huizen en woningbouw	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserette en strijksalon	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor cafetaria	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor huishoudelijk gebruik	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Vermogen	
Maximale verdampingscapaciteit in liters per uur	2,1
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,24
Programmaduur in minuten	85
Besturing	
Soort bediening	ProfilLine L
Programmainstelling	Vooraf ingesteld Parameter
Programmabesturing	Restvochtgeregeld
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdweergave	•
Programmaweergave	•
Bedieningspaneel met tekst	•
Taal instelbaar op display	•

PT 5137 WP [EL]

Warmtepompdroogautomaat
met een laag energieverbruik zonder dure afzuiginstallatie.



Elektrische aansluiting	
Soort verwarming	Warmtepomp
Aansluiting op aantal fasen	1
Nulleiding	N
AC/DC	AC
Spanning in Volt	220-230
Frequentie in Hz	50
Totale aansluitwaarde in kW	1,25
Zekering in A	10
Ombouw op	
Aansluiting op aantal fasen	1
Nulleiding	N
AC/DC	AC
Spanning in Volt	220-230
Frequentie in Hz	50
Totale aansluitwaarde in kW	1,25
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	850
Buitenmaat, breedte in mm	595
Buitenmaat, diepte in mm	727
Nettogewicht in kg	78,5
Maximale vloerbelasting in N	900
Emissiewaarde	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in Mj/u	3,30
Uitvoering	
Links- en rechtsomdraaiende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Pluizenfilter in de deur	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Beschermfunctie Plus	•
Condenswaterafvoer	•
Droogrek (optie)	•
Trommelverlichting	•
Niet van apparaat afhankelijke accessoires	•
Energie label	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Kassasysteem	•
Optische interface voor servicetoegang	•

PT 5137 WP [EL]

Warmtepompdroogautomaat
met een laag energieverbruik zonder dure afzuiginstallatie.



Keurmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
Bevat broeikasgas	•
Hermetisch gesloten systeem	•
Koelmiddel	R134a
Hoeveelheid koelmiddel in kg	0,50
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in kg CO2e	1.430
Aardopwarmingsvermogen apparaat in kg CO2e	715