

Paulissen Witgoed | Uw Miele Professional partner



## PT 5137 WP [EL]

Warmtepompdroogautomaat met een laag energieverbruik zonder dure afzuiginstallatie.



- Trommelinhoud 130 l, beladingscapaciteit 6,5 kg
- Nauwkeurig drogen van alle textielsoorten - PerfectDry
- Unieke wasbescherming - gepatenteerde SoftCare-trommel
- Perfecte droogresultaten - slimme trommelomkering
- Plaatsbesparend op te stellen als was/droogzuil

EAN : 4002514978079 / Artikelnummer : 52513701NL / Materiaalnummer : 09024460

<b>Model en uitvoering</b>	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	ProfiLine - Kleine Geweldenaar
Voorpaneel	Lotuswit, geëmailleerd
Beladingscapaciteit in kg	6,5
Vulverhouding	1:20
Trommelinhoud in liters	130
Droogstelsel	Warmtepomp
Deuropening [Ø] in mm	410
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	links
Gepatenteerde SoftCare-trommel	•
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingshuizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor huizen en woningbouw	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserette en strijksalon	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor cafetaria	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor huishoudelijk gebruik	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
<b>Vermogen</b>	
Maximale verdampingscapaciteit in liters per uur	2,1
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,24
Programmaduur in minuten	85
<b>Besturing</b>	
Soort bediening	ProfiLine L
Programmainingstelling	Vooraf ingesteld Parameter
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdweergave	•
Programmaweergave	•
Bedieningspaneel met tekst	•
Taal instelbaar op display	•

## PT 5137 WP [EL]

Warmtepompdroogautomaat met een laag energieverbruik zonder dure afzuiginstallatie.



<b>Elektrische aansluiting</b>	
Soort verwarming	Warmtepomp
Aansluiting op aantal fasen	1
Nulleiding	N
AC/DC	AC
Spanning in Volt	220-230
Frequentie in Hz	50
Totale aansluitwaarde in kW	1,25
Zekering in A	10
<b>Ombouw op</b>	
Aansluiting op aantal fasen	1
Nulleiding	N
AC/DC	AC
Spanning in Volt	220-230
Frequentie in Hz	50
Totale aansluitwaarde in kW	1,25
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, hoogte in mm	850
Buitenmaat, breedte in mm	595
Buitenmaat, diepte in mm	727
Nettogewicht in kg	77,0
Maximale vloerbelasting in N	900
<b>Emissiewaarde</b>	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in Mj/u	3,30
<b>Uitvoering</b>	
Links- en rechtsomdraaiende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Pluizenfilter in de deur	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Beschermfunctie Plus	•
Condenswaterafvoer	•
Droogrek (optie)	•
Trommelverlichting	•
Niet van apparaat afhankelijke accessoires	•
<b>Energielabel</b>	
Recyclingpercentage in %	95
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Kassasysteem	•
Optische interface voor servicetoegang	•

## PT 5137 WP [EL]

Warmtepompdroogautomaat  
met een laag energieverbruik zonder dure afzuiginstallatie.



Keurmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
Bevat broeikasgas	•
Hermetisch gesloten systeem	•
Koelmiddel	R134a
Hoeveelheid koelmiddel in kg	0,50
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in kg CO <sub>2</sub> e	1.430
Aardopwarmingsvermogen apparaat in kg CO <sub>2</sub> e	715