

Paulissen Witgoed | Uw Miele Professional partner



PT 7136 Vario [EL]

Luchtafvoerdroger, elektrisch

met een zeer kort programma van 36 minuten voor een grote berg wasgoed.



- Trommelinhoud 130 l, beladingscapaciteit 6,5 kg
- Zeer veelzijdig, speciale droogprogramma's
- Nauwkeurig drogen van alle textielsoorten - PerfectDry
- Unieke wasbescherming - gepatenteerde SoftCare-trommel
- Eenvoudige bediening - kijkglas en groot filter

EAN : 4002513895063 / Artikelnummer : 52713602NL / Materiaalnummer : 06518120

Model en uitvoering	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Professional-KleineGeweldenaar
Voorpaneel	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit in kg	6,5
Vulverhouding	1:20
Trommelinhoud in liters	130
Droogstelsel	Luchtafvoersysteem
Deuropening [Ø] in mm	410
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	links
Gepatenteerde SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingshuizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor huizen en woningbouw	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserette en strijksalon	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor cafetaria	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor huishoudelijk gebruik	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Vermogen	
Maximale verdampingscapaciteit in liters per uur	5,3
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,49
Programmaduur in minuten	36
Besturing	
Soort bediening	Profitronic L Vario
Programmainstelling	Programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdweergave	•
Programmaweergave	•
Taal instelbaar op display	•

PT 7136 Vario [EL]

Luchtafvoerdroger, elektrisch

met een zeer kort programma van 36 minuten voor een grote berg wasgoed.



Elektrische aansluiting	
Soort verwarming	Elektrisch
Aansluiting op aantal fasen	3
Nulleiding	N
AC/DC	AC
Spanning in Volt	400
Frequentie in Hz	50
Elektrische verwarming in kW	6,14
Totale aansluitwaarde in kW	6,40
Zekering in A	10
Ombouw op	
Aansluiting op aantal fasen	3 1
Nulleiding	N
AC/DC	AC
Spanning in Volt	400 230
Frequentie in Hz	50
Elektrische verwarming in kW	6,14 2,99
Totale aansluitwaarde in kW	6,40 3,24
Zekering in A	16 10
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	850
Buitenmaat, breedte in mm	595
Buitenmaat, diepte in mm	710
Nettogewicht in kg	57,5
Maximale vloerbelasting in N	660
Emissiewaarde	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in Mj/u	0,76
Uitvoering	
Links- en rechtsomdraaiende trommel	•
Groot filter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Beschermfunctie	•
Droogrek (optie)	•
Trommelverlichting	•
Niet van apparaat afhankelijke accessoires	•
Energie label	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Kassasysteem	•
Seriële interface RS 232 (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•

PT 7136 Vario [EL]

Luchtafvoerdroger, elektrisch

met een zeer kort programma van 36 minuten voor een grote berg wasgoed.



Keurmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•