

Paulissen Witgoed | Uw Miele Professional partner



PW 6065 Vario [EL AV]

Wasautomaat voorlader, elektrisch

met een zeer kort programma van 49 minuten, uitvoering met afvoerlepel.



- Trommelinhoud 59 l, beladingscapaciteit 6,5 kg
- Zeer veelzijdige programma's - speciaal desinfectieprogramma
- Zeer behoedzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Bijzonder efficiënt - laag water- en stroomverbruik
- Optimale centrifugerresultaten - restvocht 47 %, g-factor 526

EAN : 4002513898989 / Artikelnummer : 51606504NL / Materiaalnummer : 06525080

Model en uitvoering	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Professional-KleineGeweldenaar
Voorpaneel	Roestvrij staal
Vulverhouding	1:9
Beladingscapaciteit in kg	6,5
Trommelinhoud in liters	59
Deuropening [Ø] in mm	300
Vulhoek deuropening in graden	180
Draairichting deur	rechts
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingshuizen	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor huizen en woningbouw	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserette en strijksalon	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor cafetaria	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor huishoudelijk gebruik	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Vermogen	
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud en warm water in l/kg	8,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud en warm water in kWh/kg	0,06
Programmaduur in minuten bij koudwateraansluiting	59
Programmaduur in minuten	49
Restvocht bij koudwatercentrifugeren in %	49
Restvocht bij warmwatercentrifugeren in %	47
Toerental in toeren per minuut	1.400
g-factor	526
Geteste bedrijfsuren	30.000
Besturing	
Soort bediening	Profitronic L Vario
Programmainstelling	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdweergave	•
Programmaweergave	•
Taal instelbaar op display	•

PW 6065 Vario [EL AV]

Wasautomaat voorlader, elektrisch

met een zeer kort programma van 49 minuten, uitvoering met afvoerklap.



Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
Gepatenteerde AutoClean-wasmiddellade	•
Gepatenteerde doseermodule vloeibaar wasmiddel	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen (aantal)	6
Sensor voor leegstand	•
Elektrische aansluiting	
Soort verwarming	Elektrisch
Aantal fasen	2
Nulleiding	N
AC/DC	AC
Spanning	400
Frequentie	50
Verwarmingsvermogen in kW	5,30
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	16
Ombouw op	
Aantal fasen	2 1
Nulleiding	N
AC/DC	AC
Spanning	400 230
Frequentie	50
Verwarmingsvermogen in kW	5,30 2,65
Totale aansluitwaarde in kW	5,50 2,85
Water aan- en afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Gebruikt water (optie) [aantal]	1x 1/2" mit 3/4" schroefverbinding
Afvoerklap	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	850
Buitenmaat, breedte in mm	595
Buitenmaat, diepte in mm	725
Nettogewicht in kg	109,0
Maximale vloerbelasting in N	3000
Emissiewaarde	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in Mj/u	1,00

PW 6065 Vario [EL AV]

Wasautomaat voorlader, elektrisch

met een zeer kort programma van 49 minuten, uitvoering met afvoerklap.



Uitvoering	
Onbalansbewaking	•
Desinfecteren	•
Temperatuurbewaking	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsherkenning	•
Debietmeter	•
Trommelverlichting LED, klasse 1	•
Communicatiekoker (optie)	•
Niet van apparaat afhankelijke accessoires	•
Energie label	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Kassasysteem	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Interfacemodule RS 232 (optie)	•
Uitschakeling piekbelasting (optie)	•
Keurmerken	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•