

Miele

Uw Miele Professional dealer - Paulissen Witgoed



PWM 507 [EL DP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp



- Trommelinhoud 64 l, beladingscapaciteit 7,0 kg
- Getest voor intensief gebruik - unieke Miele-kwaliteit
- Taalonafhankelijk bedieningspaneel met draaiknop - M Select
- Grondige reiniging door het professionele wasprogramma

A+++

EAN : 4002516133674 / Artikelnummer : 51507351NL / Materiaalnummer : 11087210

Model en uitvoering	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance
Voorpaneel	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit in kg	7,0
Trommelinhoud in liters	64
Deuropening [Ø] in mm	300
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	rechts
Onderhoudsvrije inductiemotor	•
SoftCare-trommel met gaten in de achterwand	•
Toepassing	
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingshuizen	•
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor huizen en woningbouw	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserette en strijksalon	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor huishoudelijk gebruik	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor instellingen	•

PWM 507 [EL DP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoer pomp



Vermogen	
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,14
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud en warm water in l/kg	6,60
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud en warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koudwater in l	49,0
Energieverbruik bij aansluiting op koudwater in kWh	0,98
Programmaduur in minuten bij koudwateraansluiting	59
Waterverbruik bij aansluiting op warmwater in l	46,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,44
Programmaduur in minuten	49
Restvocht bij koudwatercentrifugeren in %	48
Restvocht bij warmwatercentrifugeren in %	45
Toerental in toeren per minuut	1.600
g-factor	704
Geteste bedrijfsuren	30.000
Besturing	
Soort bediening	M Select
Programmainingstelling	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	96
Resttijdweergave	•
Programmaweergave	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
CapDosing	•
Flexibele doseeradapter	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen (aantal)	6
Sensor voor leegstand	•
Elektrische aansluiting	
Soort verwarming	Elektrisch
Elektrische aansluiting	2N~ 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	5,30
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	230V~
Verwarmingsvermogen in kW	2,7
Totale aansluitwaarde in kW	2,85

PWM 507 [EL DP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoer pomp



Water aan- en afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerpomp	DN 22
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	850
Buitenmaat, breedte in mm	596
Buitenmaat, diepte in mm	714
Nettogewicht in kg	100,0
Maximale vloerbelasting in N	2820
Emissiewaarde	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in Mj/u	1,00
Uitvoering	
3-dimensionale onbalanscontrole	•
Professionele schokdempers	•
Sterke roestvrijstalen flens	•
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
Voorstrijken	•
Efficiënte meeneemribbentechniek	•
Temperatuurbewaking	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsherkenning	•
Debietmeter	•
Trommelverlichting LED, klasse 1	•
Communicatiekoker	•
Niet van apparaat afhankelijke accessoires	•
Energie label	
Belading energielabel in kg	7,0
Energie-efficiëntieklasse	A+++
Centrifuge-efficiëntieklasse	A
Jaarlijks energieverbruik in kWh	123
Jaarlijks waterverbruik in l	8.800
Geluidsniveau bij wassen in dB(A) re1pW	49
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	74
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Kassasysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting (optie)	•

PWM 507 [EL DP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerpomp



Keurmerken	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•

Miele Professional

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
Postbus 166
4130 ED Vianen

Verkoopafdeling

Telefoon +31 (0) 347 378 884
Fax +31 (0) 347 378 429
(na t/m vr 08:00 - 17:00 uur)
professional@miele.nl

Customer Service Miele Professional

Telefoon +31 (0) 347 378 884
Fax +31 (0) 347 378 429
(ma t/m vr 08:00 - 17:00 uur)
serviceprofessional@miele.nl