

Miele

Uw Miele Professional dealer - Paulissen Witgoed



PDR 507 [EL]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd



- Trommelinhoud 130,00 l, beladingscapaciteit 7,0 kg
- Getest voor intensief gebruik - unieke Miele-kwaliteit
- Taalonaafhankelijk bedieningspaneel met draaiknop - M Select
- Perfect drogen van alle textielsoorten - PerfectDry

C

EAN : 4002516122456 / Artikelnummer : 52507452NL / Materiaalnummer : 11087480

Model en uitvoering	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance
Voorpaneel	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit in kg	7,0
Trommelinhoud in liters	130,00
Droogstelsysteem	Luchtafvoersysteem
Deuropening [Ø] in mm	370
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingshuizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor huizen en woningbouw	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserette en strijksalon	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor huishoudelijk gebruik	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor instellingen	•
Vermogen	
Maximale verdampingscapaciteit in liters per uur	5,5
Specifiek energieverbruik Katoen/Kastdroog restvocht 48% in kWh/kg	0,51
Specifiek energieverbruik Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in kWh/kg	0,42
Programmaduur in minuten	37
Programmaduur Katoen/Kastdroog restvocht 48% in min.	37
Programmaduur Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in min.	32

PDR 507 [EL]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd



Besturing	
Soort bediening	M Select
Programmainstelling	Programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdweergave	•
Programmaweergave	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Elektrische aansluiting	
Soort verwarming	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N~ 400V 50/60HZ
Elektrische verwarming in kW	6,14
Totale aansluitwaarde in kW	6,40
Zekering in A	10
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	230V~ 50/60HZ
Elektrische verwarming in kW	3,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,24
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 2	
Elektrische aansluiting	3~ 230V 50/60HZ
Elektrische verwarming in kW	6,1
Totale aansluitwaarde in kW	6,40
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	850
Buitenmaat, breedte in mm	596
Buitenmaat, diepte in mm	717
Nettogewicht in kg	51,5
Maximale vloerbelasting in N	920
Emissiewaarde	
Warmteafgifte aan ruimte in Mj/u	0,76
Uitvoering	
Links- en rechtsomdraaiende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Groot filter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Beschermfunctie	•
Communicatiekoker	•
Droogrek (optie)	•
Trommelverlichting	•
Niet van apparaat afhankelijke accessoires	•

PDR 507 [EL]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd



Energie-label	
Energie-efficiëntieklasse	C
Jaarlijks energieverbruik in kWh	546
Geluiden bij standaardprogramma Katoen kastdroog bij volle belading in dB(a)	66
Duur standaardprogramma in minuten	48
Werking	Luchtafvoer
Beladingscapaciteit in kg	7,0
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Kassasysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
Keurmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•

Miele Professional

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
Postbus 166
4130 ED Vianen

Verkoopafdeling

Telefoon +31 (0) 347 378 884
Fax +31 (0) 347 378 429
(na t/m vr 08:00 - 17:00 uur)
professional@miele.nl

Customer Service Miele Professional

Telefoon +31 (0) 347 378 884
Fax +31 (0) 347 378 429
(ma t/m vr 08:00 - 17:00 uur)
serviceprofessional@miele.nl