

**Miele**

Uw Miele Professional dealer - Paulissen Witgoed



PDR 507 [HP]

Warmtepompdroogautomaat



- Trommelinhoud 130,00 l, beladingscapaciteit 7,0 kg
- Getest voor intensief gebruik - unieke Miele-kwaliteit
- Taalonaafhankelijk bedieningspaneel met draaiknop - M Select
- Perfect drogen van alle textielsoorten - PerfectDry

A<sup>++</sup>

EAN : 4002516123996 / Artikelnummer : 52507251NL / Materiaalnummer : 11087460

| Model en uitvoering                                                         |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Uitvoering                                                                  | Voorlader, geschikt voor zuil |
| Serie                                                                       | Performance                   |
| Voorpaneel                                                                  | Roestvrij staal               |
| Beladingscapaciteit in kg                                                   | 7,0                           |
| Trommelinhoud in liters                                                     | 130,00                        |
| Droogsysteem                                                                | Warmtepomp                    |
| Deuropening [Ø] in mm                                                       | 370                           |
| Vulhoek deuropening in graden                                               | 167                           |
| Draairichting deur                                                          | links                         |
| SoftCare-trommel                                                            | •                             |
| Toepassing                                                                  |                               |
| Geschikt voor hotels en restaurants                                         | •                             |
| Geschikt voor bejaarden- en verzorgingshuizen                               | •                             |
| Geschikt voor Facility Management                                           | •                             |
| Geschikt voor huizen en woningbouw                                          | •                             |
| Geschikt voor textielreiniging                                              | •                             |
| Geschikt voor wasserette en strijksalon                                     | •                             |
| Geschikt voor werkplaatsen                                                  | •                             |
| Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen                     | •                             |
| Geschikt voor het ziekenhuis                                                | •                             |
| Geschikt voor de camping                                                    | •                             |
| Geschikt voor sportclubkantines                                             | •                             |
| Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness                                   | •                             |
| Geschikt voor huishoudelijk gebruik                                         | •                             |
| Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk                                 | •                             |
| Geschikt voor de petrochemische industrie                                   | •                             |
| Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie                        | •                             |
| Geschikt voor recreatieparken en vakantieparken                             | •                             |
| Geschikt voor instellingen                                                  | •                             |
| Vermogen                                                                    |                               |
| Maximale verdampingscapaciteit in liters per uur                            | 2,7                           |
| Specifiek energieverbruik Katoen/Kastdroog restvocht 48% in kWh/kg          | 0,20                          |
| Specifiek energieverbruik Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in kWh/kg | 0,17                          |
| Programmaduur in minuten                                                    | 67                            |
| Programmaduur Katoen/Kastdroog restvocht 48% in min.                        | 67                            |
| Programmaduur Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in min.               | 57                            |

PDR 507 [HP]

Warmtepompdroogautomaat



| Besturing                                  |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Soort bediening                            | M Select          |
| Programmainstelling                        | Programmeerbaar   |
| Programmabesturing                         | Restvochtgeregeld |
| Maximale voorprogrammering in uren         | 24                |
| Resttijdweergave                           | •                 |
| Programmaweergave                          | •                 |
| Paneel met eenvoudige symbolen             | •                 |
| Taal altijd eenvoudig selecteerbaar        | •                 |
| Elektrische aansluiting                    |                   |
| Soort verwarming                           | Warmtepomp        |
| Elektrische aansluiting                    | 220-240V~ 50HZ    |
| Totale aansluitwaarde in kW                | 1,44              |
| Zekering in A                              | 10                |
| Schuko-stekker                             | •                 |
| Afmetingen en gewicht                      |                   |
| Buitenmaat, hoogte in mm                   | 850               |
| Buitenmaat, breedte in mm                  | 596               |
| Buitenmaat, diepte in mm                   | 777               |
| Nettogewicht in kg                         | 71,0              |
| Maximale vloerbelasting in N               | 920               |
| Emissiewaarde                              |                   |
| Warmteafgifte aan ruimte in MJ/u           | 3,60              |
| Uitvoering                                 |                   |
| Links- en rechtsomdraaiende trommel        | •                 |
| Axiale luchtgeleiding                      | •                 |
| Pluizenfilter in de deur                   | •                 |
| Onderhoudsarm warmtewisselaarfiltersysteem | •                 |
| PerfectDry                                 | •                 |
| Softlift-ribben                            | •                 |
| Beschermfunctie Plus                       | •                 |
| Condenswaterafvoer                         | •                 |
| Communicatiekoker                          | •                 |
| Droogrek (optie)                           | •                 |
| Trommelverlichting                         | •                 |
| Niet van apparaat afhankelijke accessoires | •                 |

PDR 507 [HP]

Warmtepompdroogautomaat



| Energie-label                                                                |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Energie-efficiëntieklasse                                                    | A++     |
| Condensatie-efficiëntieklasse                                                | A       |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh                                             | 212     |
| Geluiden bij standaardprogramma Katoen kastdroog bij volle belading in dB(a) | 67      |
| Duur standaardprogramma in minuten                                           | 92      |
| Werking                                                                      | Condens |
| Beladingscapaciteit in kg                                                    | 7,0     |
| Recyclingpercentage in %                                                     | 95      |
| Aansluitmogelijkheden                                                        |         |
| Kassasysteem (optie)                                                         | •       |
| Optische interface voor servicetoegang                                       | •       |
| Keurmerken                                                                   |         |
| CE                                                                           | •       |
| VDE                                                                          | •       |
| VDE-EMV                                                                      | •       |
| Bescherming tegen opspattend water IP x4                                     | •       |
| WEEE                                                                         | •       |
| Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG                              | •       |
| Bevat broeikasgas                                                            | •       |
| Hermetisch gesloten systeem                                                  | •       |
| Koelmiddel                                                                   | R134a   |
| Hoeveelheid koelmiddel in kg                                                 | 0,61    |
| Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in kg CO2e                                 | 1.430   |
| Aardopwarmingsvermogen apparaat in kg CO2e                                   | 872     |

**Miele Professional**

Miele Nederland B.V.  
De Limiet 2  
Postbus 166  
4130 ED Vianen

**Verkoopafdeling**

Telefoon +31 (0) 347 378 884  
Fax +31 (0) 347 378 429  
(na t/m vr 08:00 - 17:00 uur)  
[professional@miele.nl](mailto:professional@miele.nl)

**Customer Service Miele Professional**

Telefoon +31 (0) 347 378 884  
Fax +31 (0) 347 378 429  
(ma t/m vr 08:00 - 17:00 uur)  
[serviceprofessional@miele.nl](mailto:serviceprofessional@miele.nl)