

Miele

Uw Miele Professional dealer - Paulissen Witgoed



PDR 507 [HP]

Warmtepompdroogautomaat



- Trommelinhoud 130,00 l, beladingscapaciteit 7,0 kg
- Getest voor intensief gebruik - unieke Miele-kwaliteit
- Taalonafhankelijk bedieningspaneel met draaiknop - M Select
- Perfect drogen van alle textielsoorten - PerfectDry

A⁺⁺

EAN : 4002516123477 / Artikelnummer : 52507151NL / Materiaalnummer : 11087450

Model en uitvoering	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance
Voorpaneel	Lotuswit, geëmailleerd
Beladingscapaciteit in kg	7,0
Trommelinhoud in liters	130,00
Droogsysteem	Warmtepomp
Deuropening [Ø] in mm	370
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingshuizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor huizen en woningbouw	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserette en strijksalon	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor huishoudelijk gebruik	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor instellingen	•
Vermogen	
Maximale verdampingscapaciteit in liters per uur	2,7
Specifiek energieverbruik Katoen/Kastdroog restvocht 48% in kWh/kg	0,20
Specifiek energieverbruik Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in kWh/kg	0,17
Programmaduur in minuten	67
Programmaduur Katoen/Kastdroog restvocht 48% in min.	67
Programmaduur Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in min.	57

PDR 507 [HP]

Warmtepompdroogautomaat



Besturing	
Soort bediening	M Select
Programmainstelling	Programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgeregeld
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdweergave	•
Programmaweergave	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Elektrische aansluiting	
Soort verwarming	Warmtepomp
Elektrische aansluiting	220-240V~ 50HZ
Totale aansluitwaarde in kW	1,44
Zekering in A	10
Schuko-stekker	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	850
Buitenmaat, breedte in mm	596
Buitenmaat, diepte in mm	777
Nettogewicht in kg	68,5
Maximale vloerbelasting in N	920
Emissiewaarde	
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/u	3,60
Uitvoering	
Links- en rechtsomdraaiende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Pluizenfilter in de deur	•
Onderhoudsarm warmtewisselaarfiltersysteem	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Beschermfunctie Plus	•
Condenswaterafvoer	•
Communicatiekoker	•
Droogrek (optie)	•
Trommelverlichting	•
Niet van apparaat afhankelijke accessoires	•

PDR 507 [HP]

Warmtepompdroogautomaat



Energie-label	
Energie-efficiëntieklasse	A++
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Jaarlijks energieverbruik in kWh	212
Geluiden bij standaardprogramma Katoen kastdroog bij volle belading in dB(a)	67
Duur standaardprogramma in minuten	92
Werking	Condens
Beladingscapaciteit in kg	7,0
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Kassasysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Keurmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
Bevat broeikasgas	•
Hermetisch gesloten systeem	•
Koelmiddel	R134a
Hoeveelheid koelmiddel in kg	0,61
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in kg CO2e	1.430
Aardopwarmingsvermogen apparaat in kg CO2e	872

Miele Professional

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
Postbus 166
4130 ED Vianen

Verkoopafdeling

Telefoon +31 (0) 347 378 884
Fax +31 (0) 347 378 429
(na t/m vr 08:00 - 17:00 uur)
professional@miele.nl

Customer Service Miele Professional

Telefoon +31 (0) 347 378 884
Fax +31 (0) 347 378 429
(ma t/m vr 08:00 - 17:00 uur)
serviceprofessional@miele.nl