

Miele

Uw Miele dealer - Paulissen Witgoed



TDD230WP Active Family

T1 Classic warmtepompdroger



- Besparen, het hele leven van een droger lang – EcoDry-technologie
- Heerlijk ruikend wasgoed zoals u dat wenst – FragranceDos
- Nauwkeurig drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Betere bescherming van ruimte en meubels – beste condensatiewerking
- Eenvoudige bediening door sensortoetsen - DirectSensor

A++

Prijs EUR 999,00**

** alle prijzen incl. BTW, excl. verzendkosten

Model	
Geschikt voor was/droogzuil	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	links
Type	
Droogautomaat met warmtepomptechnologie	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering vuldeur	Wit
Kleur draaiknop	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	DirectSensor geel, 7-segmenten
Droogresultaat	
FragranceDos	•
PerfectDry	•
Links- en rechtsomdraaiende trommel	•
Behoedzaam wassen	
Softcaretrommel	•
Belading in kg	8,0
Bedieningscomfort	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
Trommelverlichting	LED
Condenswaterreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	A++
Jaarlijks energieverbruik in kWh	230
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	156
Geluidsniveau in dB(A) re1pW (programma Katoen, volle belading)	66
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in standaardprogramma Katoen kastdroog bij volle belading in kWh	1,91
Onderhoudsvrije condensor	•
EcoDry-technologie	•

TDD230WP Active Family

T1 Classic warmtepompdroger



Droogprogramma	
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Finish wol	•
Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Droogprogramma Warme lucht	•
Voorstrijken	•
Droogopties	
Kreukbeveiliging	•
Extra behoedzaam	•
Kwaliteit	
Zachte meeneemribben	•
Veiligheid	
Pincode-vergrendeling	•
Indicatie Condenswaterreservoir legen	•
Indicatie Filter reinigen	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Gewicht in kg	58
Totale aansluitwaarde in kW	1,10
Spanning in Volt	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van netsnoer in m	2,0
Bevat broeikasgas	•
Hermetisch afgesloten	•
Koelmiddel	R450A
Hoeveelheid koelmiddel in kg	0,39
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO ₂ e	605
Aardopwarmingsvermogen apparaat in CO ₂ e	236
Bijgeleverde accessoires	
Geurflacon	•

Miele Nederland B.V.

De Limiet 2
4131 NR Vianen
Postbus 166
4130 ED Vianen

Telefoon afdeling Klantcontacten
(0347) 37 88 88
info@miele.nl
www.miele.nl