

iQ300
LC96QBM50
Wandschouwkap 90 cm
Roestvrij staal
Piramide-design slimLine

A



Afzuigkap in piramide-design met hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

- ✓ De krachtige motor met een afzuigcapaciteit van 610 m³/u voor frisse lucht tijdens het koken
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht tijdens het koken.
- ✓ Met 61 dB is de afzuigkap aangenaam stil tijdens gebruik
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes.
- ✓ Dankzij touchControl kan het energieniveau en de LED light direct worden geselecteerd.

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen : roestvrij staal
 Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130
 Hoogte afvoerbuis min/max (mm) : 582-912/582-1022
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 94
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 12,0
 Soort besturing : Elektronisch
 Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer (m³/h) : 380
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 370
 Max. recirculatie (m³/u) : 300
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 610
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau (dB) : 61
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003805954
 Aansluitwaarde (W) : 220
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy, met aarding
 Type installatie : Wandmodel

UVP
 HP



4 242003 805954

Optionele accessoires

LZ10FXI00 : Integreerbare cleanAir recirculatie set , LZ10DXU00 : Recirculatie startset , 17000977 : Circulatieluchtmodule CleanAir , 00746869 : Circulatieluchtmodule CleanAir , 00704536 : Schoorsteenverlengstuk , 00678460 : Actieve-koolfilter CleanAir , 00574594 : Wasemscherm , 00465429 : Achterwandpaneel , 00249523 : Achterwandpaneel

iQ300
LC96QBM50
Wandschouwkap 90 cm
Roestvrij staal
Piramide-design slimLine

Uitrusting

Algemene informatie:

- 90 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 380 m³/u; intensiefstand 610 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: Max. normaalstand: 49 dB(A) / 61 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening via touchControl met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 221 lux

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 39.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
676-1006 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
676-1116 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koolfilter unit (hxbxd):
744 x 900 x 500 mm - montage op buitenschacht /
874-1204 x 900 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 220 W
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter
unit (optioneel accessoire) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ300
LC96QBM50
Wandschouwkap 90 cm
Roestvrij staal
Piramide-design slimLine

Maatschetsen

