

**Miele**

Uw Miele dealer



DA 1867

Integreerbare afzuigkap  
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



- Onzichtbaar - afdekking van het keukendecor mogelijk
- Krachtig – 690m<sup>3</sup>/uur in de Boosterstand
- Energie-efficiënt en gelijkmatige verlichting - twee led-lampen
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele
- Voor de best mogelijke werking - ventilatietechnische accessoires

Prijs **EUR 459,00\***

\* Consumentenadviesprijs incl. BTW

| Uitvoering                                                                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Integreerbare afzuigkap                                                       | •               |
| Design                                                                        |                 |
| Kleur                                                                         | Roestvrij staal |
| Gebruiksmogelijkheden                                                         |                 |
| Soort luchtafvoer                                                             | Converteerbaar  |
| Bedieningsgemak                                                               |                 |
| Elektronische besturing                                                       | •               |
| Tiptoetsen                                                                    | •               |
| Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand)                                   | 3               |
| Intensiefstand                                                                | •               |
| Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat                                       | •               |
| Efficiëntie en duurzaamheid                                                   |                 |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar                                         | 101,3           |
| Filtersysteem                                                                 |                 |
| Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters                        | 2               |
| Verlichting                                                                   |                 |
| Led                                                                           | •               |
| Aantal lampen x Watt                                                          | 2 x 1,1 W       |
| Lichtsterkte in Lx                                                            | 210             |
| Ventilator                                                                    |                 |
| Tweevoudig luchtaanzuigsysteem                                                | •               |
| Wisselstroommotor (AC-motor)                                                  | •               |
| Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant) |                 |
| Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m <sup>3</sup> /h)                  | 320             |
| Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m <sup>3</sup> /h)                  | 480             |
| Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m <sup>3</sup> /h)                  | 610             |
| Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m <sup>3</sup> /h)            | 690             |
| Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW)                                           | 52              |
| Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW)                                           | 62              |
| Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW)                                           | 67              |
| Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW)                                    | 69              |

DA 1867

Integreerbare afzuigkap  
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



| Technische gegevens                                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Breedte van afzuigkap in mm                                                                         | 599  |
| Hoogte van afzuigkap in mm                                                                          | 450  |
| Diepte van afzuigkap in mm                                                                          | 275  |
| Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm                                                 | 650  |
| Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6<br>gezaamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm | 650  |
| Nettogewicht in kg                                                                                  | 11,8 |
| Lengte aansluitkabel in meters                                                                      | 1,2  |
| Geaarde stekker                                                                                     | •    |
| Totale aansluitwaarde in kW                                                                         | 0,25 |
| Spanning in Volt                                                                                    | 230  |
| Zekering in A                                                                                       | 10   |
| Frequentie in Hz                                                                                    | 50   |
| Aansluiting op aantal fasen                                                                         | 1    |
| Montage-instructies                                                                                 |      |
| Luchtafvoeraansluiting bovenzijde                                                                   | •    |
| Diameter ventilatierooster in mm                                                                    | 150  |
| Montagesjabloon                                                                                     | •    |
| Meegeleverde accessoires                                                                            |      |
| Terugslagklep                                                                                       | •    |
| Reductie van Ø 150 naar 120 mm                                                                      | •    |

**Miele Nederland B.V.**

De Limiet 2  
4131 NR Vianen  
Postbus 166  
4130 ED Vianen

Telefoon afdeling Klantcontacten  
(0347) 37 88 88  
[info@miele.nl](mailto:info@miele.nl)  
[www.miele.nl](http://www.miele.nl)