

## KBT900XE

Afzuigkap, Decoratieve wandkap, Universeel, Staal, 90 cm, A



### TYPE

Familie: Afzuigkap • Type afzuigkap: Decoratieve wandkap • Breedte afzuigkap: 90 cm • Filtering: Explosie • Elektronische bediening: Ja • EAN-code: 8017709284503

### ESTHETIEK

Kleur: Staal • Afwerking: Geborsteld • Esthetiek: Universeel • Design: T-vorm plat • Materiaal: Staal • Type roestvrijstaal: Geborsteld

### BEDIENING

Regeling bediening: Elektronische toetsen

### PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Aantal snelheden: 3 • Snelheid Intensief: Ja • Luchtzuiveringsfunctie (24 uur): Ja • Opties tijdprogrammering: Automatische uitschakeling

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal lampen: 2 • Soort verlichting: LED • Vermogen lamp: 1,3 W • Light color temperature scale (°K): 3000 °K • Capaciteit Po: 730 m<sup>3</sup>/h • Vermogen motor: 230 W • Aantal filters: 3 • Vetfilters: Aluminium • Indicator vervangen filter: Ja • Minimale afstand vanaf gasfornuis: 650 mm • Afvoer: 150 mm • Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 500 mm • Terugslagklep: Ja

## PRESTATIES / ENERGIELABEL

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC): A • Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC): C • Lichtefficiëntieklasse (LEC): A • Jaarlijks energieverbruik (AEChood): 54 kWh/a • Hydrodynamische efficiëntie (FDEC): 31.2 • Lichtefficiëntie (LEC): 60.0 lux/W • Vetfilterefficiëntie (GFE): 76.5 % • Luchtdebiet op de minimumsnelheid (Qmin): 265 m<sup>3</sup>/h • Luchtdebiet op de maximumsnelheid (Qmax): 480 m<sup>3</sup>/h • Luchtdebiet op de boostsnelheid (Qboost): 713 m<sup>3</sup>/h • A-gewogen geluidsemisssiedruk via de lucht op de minimumsnelheid (SPEmin): 46 dB(A) • A-gewogen geluidsemisssiedruk via de lucht op de maximumsnelheid (SPEmax): 62 dB(A) • A-gewogen geluidsemisssiedruk via de lucht op de boostsnelheid (SPEboost): 71 dB(A) • Power consumption in stand-by mode (Ps): 0.22 W • Tijdstoenamefactor (F): 0.9 • Energie-efficiëntie-index: 52.0 • Gemeten luchtdebiet op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 395 m<sup>3</sup>/h • Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 451 Pa • Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep): 159 W • Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL): 3 W • Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle): 156 lux • Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa): 62 dB(A)

## ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 230 W • Spanning: 220-240 V • Frequentie: 50-60 Hz

## OPTIES NIET INBEGREPEN

### SNELHEID 1

Capaciteit (IEC 61591): 265 m<sup>3</sup>/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 47 dB(A) • Vermogen: 138 W

### SNELHEID 2

Capaciteit (IEC 61591): 360 m<sup>3</sup>/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Vermogen: 160 W

### SNELHEID 3

Capaciteit (IEC 61591): 480 m<sup>3</sup>/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Vermogen: 184 W

### SNELHEID INTENSIEF

Capaciteit (IEC 61591): 713 m<sup>3</sup>/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Vermogen: 233 W

## LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 520x900x450 • Breedte: 900 mm • Diepte product (mm): 450 mm • Hoogte product (mm): 520 mm

## MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

Schacht reductie: Ja

## OPTIONAL

KITFCKBTR: Accessoires, HoodsKITCEKBT: Accessoires, HoodsKITFCKBT: Accessoires, Hoods

