

Miele

Uw Miele dealer



WW690 WPM

Wasmachine bovenlader

met tekstdisplay en verrijdbaar onderstel voor max. comfort, 1350 r/min centrif.



- SuperSilence – Zelfs bij hoge centrifugesnelheden stil
- Tekstdisplay, gemakkelijke selectie van opties en startkeuze
- Mobiele opstelling in een kleine ruimte – verrijdbaar onderstel
- ComfortLift – deksel openen met greep
- Trommelvergrendeling en -positionering – handig wasgoed uitladen



Prijs EUR 1.849,00**

** alle prijzen incl. BTW, excl. verzendkosten

Type	
Bovenlader	•
Centrifugeren	
Maximaal centrifuge-toerental (tpm)	1.350
Spoelstop	•
Functie Zonder centrifugeren	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	Comfort
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	één regel
Behoedzaam wassen	
Softcaretrommel	•
Belading in kg	6,0
Bedieningscomfort	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
Aanduiding programmaverloop	•
ComfortLift	•
Verrijdbaar onderstel	•
Automatische trommelpositionering	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A - G)	C
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	55
Gewogen waterverbruik per wascyclus in l	40
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisieklass (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	69
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	189
Lage temperaturen Koud en 20 °C	•
Beladingsherkenning	•
Sopschuimbewaking	•
PWM-motor	•

WW690 WPM

Wasmachine bovenlader

met tekstdisplay en vrijrijdbaar onderstel voor max. comfort, 1350 r/min centrif.



Wasprogramma	
Automatic	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker/Jeans	•
Outdoor	•
Katoen Eco	•
ECO 40-60	•
Kwaliteit	
Kuip	GlaronK
Gietijzeren contragewichten	•
Veiligheid	
Waterproof-Metal-systeem	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	459
Afmetingen in mm (hoogte)	900
Afmetingen in mm (diepte)	601
Gewicht in kg	94
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in Volt	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte waterafvoerslang in m	1,55

Miele Nederland B.V.

De Limiet 2
4131 NR Vianen
Postbus 166
4130 ED Vianen

Telefoon afdeling Klantcontacten
(0347) 37 88 88
info@miele.nl
www.miele.nl